

# EWTB 1000(/C, /S)

reguladores para equipos frigoríficos,  
montaje sobre pared

## DATOS TÉCNICOS

Caja: plástico ABS autoextinguible.

Dimensiones: frontal 211x178 mm, profundidad 80 mm.

Montaje: sobre pared.

Conexiones: sobre regleta Faston 6'3 mm.

Visualización: en display con altura de dígito de 12'5 mm.

Mandos: todos en el frontal.

Mantenimiento de datos: en memoria no volátil (EEPROM).

Temperatura ambiente: -5...65 °C.

Temperatura de almacenamiento: -30...75 °C.

Salidas de relé: 1 salida de relé N.A. 15(7)A 250V AC para el compresor, 1 salida relé conmutado 8(3)A 250V AC para sistema de descarche, 5 salidas de relé N.A. 8(3)A 250V AC para ventiladores del evaporador, luz de cámara, desactivación dispositivos (ON/OFF), alarmas y funciones auxiliares.

Entradas analógicas: 2 sondas PTC para el control de temperatura y final de descarche.

Entradas digitales: 3 entradas digitales para micro de puerta, presostato y precalentamiento.

Conexión serial: puerto RS-485 para la conexión al sistema Televis (sólo para EWTB 1000/S).

Resolución: 1 °C.

Precisión: más del 0'5% del final de escala.

Alimentación (según modelo): 220, 110, 24 ó 12 Vca ±10%, 50 ó 60 Hz; a especificar al realizar el pedido. 12 Vcc ±15% (sólo EWTB 1000).



salida ventiladores



real time clock



salida alarma



salida para sistema Televis

